



# auroSTEP pro/2

## Especificaciones técnicas

	1150	1200	2300
<b>Número de captadores/Modelo</b>	1/VFK 118 T	1/VFK 118 T	2/VFK 118 T
<b>Datos técnicos depósito</b>			
<b>Tipo de depósito</b>	Tank in tank		
<b>Capacidad</b>	150 L	200 L	300 L
<b>Presión máxima acumulador</b>	6 bar	6 bar	6 bar
<b>Volumen líquido solar</b>	4 L		7 L
<b>Diámetro/longitud</b>	600/1000 mm	600/1200 mm	600/1800
<b>Peso vacío</b>	67 kg	79 kg	115 kg
<b>Peso lleno</b>	202 kg	261 kg	415 kg
<b>Datos técnicos captador solar</b>			
<b>Tipo de captador</b>	4 tomas para termosifón		
<b>Superficie bruta</b>	24 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>
<b>Superficie neta</b>	02 m <sup>2</sup>	02 m <sup>2</sup>	02 m <sup>2</sup>
<b>Rendimiento h0</b>	7	7	7
<b>Volumen líquido solar</b>	16 L	16 L	16 L
<b>Dimensiones (Largo/Ancho/Al)</b>	2145/1045/77	2145/1045/77	2145/1045/77